


## SULU SİSTEM FİLTRE

### HAVA YIKAMA SİSTEMİ



#### Devir-Daim Pompası

Doğru mühendislik hesaplamaları ile ihtiyaç duyulan kapasite belirlenir. Kapasiteye uygun pompa seçimi yapılır.

#### Komple Kaynaklı Kabin

PSF serisi sulu filtreleme santralleri komple kaynaklı olarak DKP sacdan; opsiyonel olarak paslanmaz sacdan imal edilmektedir.

#### Müdahale Kapakları

Sulu filtreleme santrallerinde filtrelere ve damla tutucuya bakım bakım esnasında erişilmesi için elle sökülebilir tip civatalı müdahale kapakları bulunmaktadır.

PSF serisi sulu filtreleme sistemleri; endüstriyel mutfak, restoran ve fabrika gibi yağlı ve kurumlu egzoz havası çıkan işletmelerde havanın yıkanması için tasarlanmıştır.

#### Pirinç Nozul Sistemi

PSF serisi sulu filtreleme santrallerinde su püskürtmesi; geniş açılı ve yüksek ısıya dayanıklı pirinç nozullar ile yapılmaktadır.

#### Filtre

PSF serisi sulu filtreleme santrallerinde hava yıkanarak G2 metal tel filtreden geçmektedir. G2 metal tel filtre; hava içerisinde ki partiküllerin tutulması sağlamaktadır.

Ayrıca su devir daim kabininde bulunan G2 metal tel filtre; pompa içerisine partikül gitmesini engellemektedir.

#### Damla Tutucu Panjur

Yıkanarak partikülden arındırılan egzoz havası atmosfere atılmadan önce damla tutucu panjurdan geçer. Damla tutucu panjur, hava nem oranının minimum seviyede atmosfere atılmasını sağlar.